

## 4099BAFW2700



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botín de protección hecho de cuero flor con ajuste por cordón, punta de acero, suela de PU doble densidad con puntera sobre puesta.

Para uso en diversos ambientes de trabajo.

- **Color:** Negro
- **Numeración:** 33 al 47
- **Peso cada pie (n°40):** 479g
- **Altura de caña:** 115mm
- **Altura de caña + suela:** 145mm

### NORMAS



Control de calidad

**ISO 9001**

Impacto y compresión

**ASTM F 2412-18 / ASTM F 2413-17**

Resistencia a aceite y combustible

**ASTM D471 (Fuel B, IRM 903)**

Resistencia Eléctrica (18kv 1 min)

**ASTM F 2412-18 / ASTM F 2413-17**



#### CAPELLADA

- Cuero flor estampa relax
- 1,7mm a 1,9mm de espesura
- Collarín sintético
- Lengua fuele completo
- Ojales plásticos de alta resistencia



#### PUNTERA

- Punta de acero al carbono
- Espesor de 2mm
- Resistente a 200 Joules de impacto y 1529,57 Kilogramo-fuerza de compresión



#### PLANTILLAS

- Plantilla de montaje de textil no tejido cocida a la capellada por sistema de costura strobel
- Plantilla de Confort hecha de EVA/tejido y espesor de 3mm



#### FORRO

- Caña con tejido Sanitec para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- Empeine con textil no tejido
- 100% de la superficie del cuero revestida



#### SUELA

- Suela de Poliuretano (PU) doble densidad inyectada directamente a la capellada
- Densidad de entre suela: 0,35g/cm<sup>3</sup>
- Densidad suela compacta: 0,98g/cm<sup>3</sup>
- Suela con puntera externa de PU sobre puesta



#### EMBALAJE

- Embalaje plástico individual en caja master de 10 pares por caja.